

NEO ALLROADS D MAX

Características e Benefícios

Aplicação: Rodoviária | Eixo: Trativos

Principais benefícios: Durabilidade, aderência e tração em todas as condições.

Sulcos transversais facilitam o escoamento da água, proporcionando maior aderência e tração durante toda a vida do pneu. A tecnologia BeST também reduz a geração de calor durante a utilização do pneu, garantindo maior vida útil da carcaça.

NEO ALLROADS D MAX	295/80R22.5	275/80R22.5
IP	60242	60244
ÍNDICE DE CARGA	152/148	149/146
CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES/DUPLO (Kg)	3550/3150	3250/3000
PLY RATING	18	16
CÓDIGO DE VELOCIDADE	M	M
VELOCIDADE MÁXIMA (km/h)	130	130
AROS PERMITIDOS (pol)	8.25; 9.00	7.5; 8.25
PRESSÃO MÁX. (psi)	123	123
PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	20,5	19,5
DIÂMETRO EXTERNO (mm)	1066	1035
LARGURA DA SEÇÃO (mm)	308	288
RAIO SOB CARGA (mm)	483	469
RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO	E	E
FRENAGEM NO MOLHADO	B	C
RUÍDO (db)	75	73
RUÍDO (,) OU)))))))))

