

## APLICAÇÃO

Pneu indicado para uso em tratores, pulverizadores, microtratores, e microcultivadores em solos consistentes.



## Desempenho e versatilidade ao seu alcance



## CLASSIFICAÇÃO R1

- **Ótima tratividade:** a característica robusta das barras proporciona maior capacidade de tração, inclusive em terrenos inclinados.
- **Excelente autolimpeza:** fundo da banda de rodagem com diferentes inclinações que eliminam os resíduos, proporcionando um excelente desempenho de autolimpeza, melhorando a eficiência da tração.
- **Fácil montagem:** espaço na área do talão para a inserção de espátula, facilitando a montagem e a desmontagem, mantendo a integridade do flanco.



Diâmetro do Aro	Medida	TT / TL	Ply Rating	Código IP	Pressão Nominal (psi)	Carga Nominal (kg)	Aros	Profundidade do Sulco (mm)	Câmara de Ar (Válvula TR218-A)	Largura da Seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Raio Estático Sobre Carga (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro Líquido a 75% (litros = kg)	Medida	Aplicação em Microcultivador																	
																psi	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	-	-
12"	5.00-12	TT	6	26955	34	310	4.50E 4.00E	19	12L300	156	597	274	1795	12	5.00-12	32	110	130	145	165	180	195	210	225	239	252	264	276	288	300	310	-	-
																25	125	145	160	185	200	215	235	250	265	280	295	305	320	335	350	360	375
	6.00-12	TT	6	26534	32	350	4.50E 4.00E 5.00E	20	12L300	198	625	285	1879	15	6.00-12	32		170	190	218	236	257	272	290	308	325	332	338	344	350	-	-	
																25		190	210	240	260	285	300	320	340	360	365	375	380	385	-	-	

Diâmetro do Aro	Medida	TT / TL	Ply Rating	Código IP	Pressão Nominal (psi)	Carga Nominal (kg)	Aros	Profundidade do Sulco (mm)	Câmara de Ar (Válvula TR218-A)	Largura da Seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Raio Estático Sobre Carga (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro Líquido a 75% (litros = kg)	Medida	Aplicação em Trator																	
																psi	30	32	34	36	38	40	44	48	50	52	54	56	60	64	68	-	-
18"	250/ 80-18	TL	8	23241	44	1120	W7 W8 W9 9 9.00	32	-	256	858	391	2580	44	250/ 80-18	32		925	960	995	1030	1060	1120										
																25		1020	1060	1095	1145	1170	1235										
		TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	250/ 80-18	32		925	960	995	1030	1060	1120	1180	1205	1230	1260	1300	1340	1390	1430		
																25		1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575		

(1) Aros de medição sublinhados / (2) Aros indicados em negrito / Pneus sem câmara (TL) utilizam a válvula TR-618A (ou podem ser montados com a câmara de ar indicada)



Encontre as condições de carga e pressão com o melhor custo x benefício para sua operação:  
Condições em fonte preta identificam os produtos que melhor atendem à sua necessidade de carga.  
Condições em fonte cinza identificam os produtos que superam à sua necessidade de carga.

