TM95™

CONVENCIONAL

APLICAÇÃO

Pneu indicado para uso em tratores, colheitadeiras e pulverizadores, implementos agrícolas, reboques e pivôs de irrigação* em solos consistentes.

Desempenho, conforto e versatilidade ao seu alcance

CLASSIFICAÇÃO R1

- **Máxima tratividade:** a geometria das barras garantem excelente tração, aumentando a produtividade e contribuindo para a redução dos custos operacionais em todos os tipos de solo.
- **Excelente autolimpeza:** fundo da banda de rodagem com diferentes inclinações que eliminam os resíduos, proporcionando um excelente desempenho de autolimpeza, melhorando a eficiência da tração.
- **Estabilidade e segurança:** as barras alternadas minimizam as vibrações horizontais e verticais (efeito power hop), proporcionando mais conforto e dirigibilidade.

PROMETEON AGRO 10 PRO GARANTIA DE 10 ANOS

HOMOLOGADOS NAS PRINCIPAIS MONTADORAS DO BRASIL

Diâmetro do Aro	Medida	TT / TL	Ply Rating	Código IP	Pressão Nominal (psi)	Carga Nominal (kg)	Aros	Profundidade do Sulco (mm)	Câmara de Ar (Válvula TR218-A)	Largura da Seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Raio Estático Sobre Carga (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro Líquido a 75% (litros = kg)		Medida	Aplicação em Trator, Pulverizador, *Pivô de Irrigação, Reboque e Implemento – Pressão psi / bar / km/h – Carga por Pneu (kg)																Colheitadeira – 8 km/h cíclico kg	Colheitadeira – 8 km/h cíclico psi
																	psi / bar / km/h	14 / 1.0	16 / 1.1	18 / 1.2	20 / 1.4	22 / 1.5	24 / 1.6	26 / 1.8	28 / 1.9	30 / 2.1	32 / 2.2	34 / 2.4	36 / 2.5	38 / 2.6	40 / 2.7	48 / 3.3		
	9.5-24	TT	6	02977	28	940	W7 **W8** W8H	33	24T520	248	1061	494	3190	50		9.5-24	32	605	650	700	740	785	825	865	940									
																	25	670	715	770	815	865	910	955	1035									
																	16	730	780	840	890	945	990	1040	1130									
		TL	8	35748	39	950											32	605	650	700	740	785	825	865	940	965	985	1020	1055	1090	1100			
																	25	670	715	770	815	865	910	955	1035	1060	1085	1120	1160	1195	1210			
																	16	730	780	840	890	945	990	1040	1130	1155	1180	1225	1265	1305	1320			
24"	12.4-24	TT	4	14709	16	945	W9 W10 **W11**	36	24T640	319	1165	532	3503	80		12.4-24	32	870	945															
																	25	960	1040															
																	16	1045	1135															
		TT	6	02978	24	1200											32	870	945	1010	1075	1140	1200											
																	25	960	1040	1115	1185	1255	1320											
																	16	1045	1135	1215	1290	1370	1440											
		TL		26844													8	870	945	1010	1075	1140	1200											
																	25	960	1040	1115	1185	1255	1320											
																	16	1045	1135	1215	1290	1370	1440											
		TT	10	09712	40	1610											32	870	945	1010	1075	1140	1200	1250	1310	1365	1415	1465	1515	1565	1610			
																	25	960	1040	1115	1185	1255	1320	1375	1445	1505	1560	1615	1670	1725	1775			
																	16	1045	1135	1215	1290	1370	1440	1500	1575	1640	1700	1760	1820	1880	1935			
		TL		35747													32	870	945	1010	1075	1140	1200	1250	1310	1365	1415	1465	1515	1565	1610			
																	25	960	1040	1115	1185	1255	1320	1375	1445	1505	1560	1615	1670	1725	1775			
																	16	1045	1135	1215	1290	1370	1440	1500	1575	1640	1700	1760	1820	1880	1935			
	12.4-24*	TT	4	14709	20	1785										12.4-24*	5				1785													

(1) Aros de medição sublinhados / (2) Aros indicados em negrito / Pneus sem câmara (TL) utilizam a válvula TR-618A (ou podem ser montados com a câmara de ar indicada / * TM95 PIVOT

Encontre as condições de carga e pressão com o melhor custo x benefício para sua operação:
Condições em fonte preta identificam os produtos que melhor atendem à sua necessidade de carga.
Condições em fonte cinza identificam os produtos que superam à sua necessidade de carga.

TM95™

CONVENCIONAL

CLASSIFICAÇÃO R1

Diâmetro do Aro	Medida	TT / TL	Ply Rating	Código IP	Pressão Nominal (psi)	Carga Nominal (kg)	Aros	Profundidade do Sulco (mm)	Câmara de Ar (Válvula TR218-A)	Largura da Seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Raio Estático Sobre Carga (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro Líquido a 75% (litros = kg)		Medida	Aplicação em Trator, Pulverizador, *Pivô de Irrigação, Reboque e Implemento – Pressão psi / bar / km/h – Carga por Pneu (kg)																Colheitadeira 8 km/h cíclico	
																	psi	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	48	kg	psi
																	bar	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	3.3		
																	km/h																	
24"	14.9-24	TT	6	02979	20	1510	W11 W12 **W13**	38	24T800	396	1253	565	3767	150		14.9-24	32	1225	1325	1420	1510													
																	25	1350	1460	1565	1665													
																	16	1470	1590	1705	1815													
		TL		26846													32	1225	1325	1420	1510													
																	25	1350	1460	1565	1665													
																	16	1470	1590	1705	1815													
		TT	8	02980	26	1760											32	1225	1325	1420	1510	1595	1680	1760											
																	25	1350	1460	1565	1665	1755	1850	1940											
																	16	1470	1590	1705	1815	1915	2020	2115											
		TL		24833													32	1225	1325	1420	1510	1595	1680	1760											
																	25	1350	1460	1565	1665	1755	1850	1940											
																	16	1470	1590	1705	1815	1915	2020	2115											
	16.9-24	TT	8	19930	24	2040	W14L DW14A **W15L**	39	24T800	428	1320	598	3993	234		16.9-24	32		1610	1725	1835	1935	2040												
																	25		1775	1900	2020	2130	2245												
																	16		1935	2070	2200	2325	2450												
		TL		35752													32		1610	1725	1835	1935	2040												
																	25		1775	1900	2020	2130	2245												
																	16		1935	2070	2200	2325	2450												
		TT	10	14917	28	2230											32		1610	1725	1835	1935	2040	2135	2230										
																	25		1775	1900	2020	2130	2245	2350	2455										
																	16		1935	2070	2200	2325	2450	2565	2680										
26"	14.9-26	TT	6	02981	20	1560	W11 W12 **W13** DW12A	38	26T800	400	1326	607	3986	170		14.9-26	32	1265	1370	1465	1560													
																	25	1395	1510	1615	1720													
																	16	1520	1645	1760	1875													
		TT	8	20568	26	1820											32	1265	1370	1465	1560	1650	1735	1820											
																	25	1395	1510	1615	1720	1815	1910	2005											
																	16	1520	1645	1760	1875	1980	2085	2185											
		TL		35751													32	1265	1370	1465	1560	1650	1735	1820											
																	25	1395	1510	1615	1720	1815	1910	2005											
																	16	1520	1645	1760	1875	1980	2085	2185											
		TT	12	08417	34	2130											32	1265	1370	1465	1560	1650	1735	1820	1905	1980	2055	2130							
																	25	1395	1510	1615	1720	1815	1910	2005	2100	2180	2265	2345							
																	16	1520	1645	1760	1875	1980	2085	2185	2290	2380	2470	2560							
	18.4-26	TT	10	12366	26	2645	W15L **W16L** W16A DW16	40	26T870	480	1438	646	4350	280		18.4-26	32		1990	2130	2270	2395	2520	2645										4500	34
																	25		2190	2345	2500	2635	2775	2910											
																	16		2390	2560	2725	2875	3025	3175											
		TL		25653													32		1990	2130	2270	2395	2520	2645											
																	25		2190	2345	2500	2635	2775	2910											
																	16		2390	2560	2725	2875	3025	3175											
		TT	12	12367	32	2985		40	26T870	480	1438	646	4350	280			32		1990	2130	2270	2395	2520	2645	2760	2870	2985							5075	42
																	25		2190	2345	2500	2635	2775	2910	3040	3160	3285								
																	16		2390	2560	2725	2875	3025	3175	3315	3445	3585								
		TL		26190													32		1990	2130	2270	2395	2520	2645	2760	2870	2985								
																	25		2190	2345	2500	2635	2775	2910	3040	3160	3285								
																	16		2390	2560	2725	2875	3025	3175	3315	3445	3585								
28"	12.4-28	TT	6	09190	24	1275	W9 W10 W10H **W11**	36	28T675	308	1267	583	3810	110		12.4-28	32	930	1005	1080	1150	1210	1275													
																	25	1025	1110	1190	1265	1335	1405													
																	16	1120	1210	1300	1380	1455	1530													

(1) Aros de medição sublinhados / (2) Aros indicados em negrito / Pneus sem câmara (TL) utilizam a válvula TR-618A (ou podem ser montados com a câmara de ar indicada / * TM95 PIVOT

Encontre as condições de carga e pressão com o melhor custo x benefício para sua operação:
Condições em fonte preta identificam os produtos que melhor atendem à sua necessidade de carga.
Condições em fonte cinza identificam os produtos que superam à sua necessidade de carga.

TM95™

CONVENCIONAL

CLASSIFICAÇÃO R1

Diâmetro do Aro	Medida	TT / TL	Ply Rating	Código IP	Pressão Nominal (psi)	Carga Nominal (kg)	Aros	Profundidade do Sulco (mm)	Câmara de Ar (Válvula TR218-A)	Largura da Seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Raio Estático Sobre Carga (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro Líquido a 75% (litros = kg)		Medida	Aplicação em Trator, Pulverizador, *Pivô de Irrigação, Reboque e Implemento – Pressão / Carga por Pneu (kg)																Colheitadeira – 8 km/h cíclico	
																	psi	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	48	kg	psi
																	bar	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	3.3		
																	km/h																	
28"	14.9-28	TT	6	02972	20	1615	W11 W12 **W13**	38	28T790	377	1362	620	4095	180		14.9-28	32	1310	1415	1515	1615													
																	25	1445	1560	1670	1780												
																	16	1575	1700	1820	1940												
		TT	8	02976	26	1880											32	1310	1415	1515	1615	1705	1795	1880									
																	25	1445	1560	1670	1780	1880	1975	2070									
																	16	1575	1700	1820	1940	2050	2155	2260									
		TL		27808													32	1310	1415	1515	1615	1705	1795	1880									
																	25	1445	1560	1670	1780	1880	1975	2070									
																	16	1575	1700	1820	1940	2050	2155	2260									
	16.9-28	TT	8	09940	24	2180	W14L **W15L**	39	28T290	432	1435	649	4340	220		16.9-28	32		1715	1840	1955	2070	2180										
																	25		1890	2025	2155	2280	2400										
																	16		2060	2210	2350	2485	2620										
		TT	10	11272	28	2385											32		1715	1840	1955	2070	2180	2285	2385								
																	25		1890	2025	2155	2280	2400	2515	2625								
																	16		2060	2210	2350	2485	2620	2745	2865								
		TL		35749													32		1715	1840	1955	2070	2180	2285	2385								
																	25		1890	2025	2155	2280	2400	2515	2625								
																	16		2060	2210	2350	2485	2620	2745	2865								
30"	16.9-30	TT	6	08418	18	1895	W14L DW14A **W15L** DW15A	39	30T940	418	1480	671	4477	250		16.9-30	32		1770	1895													
																	25		1950	2085													
																	16		2125	2275													
		TT	8	08419	24	2245											32		1770	1895	2020	2135	2245										
																	25		1950	2085	2225	2350	2470										
																	16		2125	2275	2425	2565	2695										
	18.4-30	TT	8	02982	20	2420	**W16L** W15L DW15A DW16A W16A	40	30T940	477	1535	700	4643	320		18.4-30	32		2120	2275	2420											4115	26
																	25		2335	2505	2665												
																	16		2545	2730	2905												
		TL		24694													32		2120	2275	2420												
																	25		2335	2505	2665												
																	16		2545	2730	2905												
		TT	10	02983	26	2815		40	30T940	477	1535	700	4643	320			32		2120	2275	2420	2555	2685	2815								4790	34
																	25		2335	2505	2665	2815	2955	3100									
																	16		2545	2730	2905	3070	3225	3380									
		TL		38348													32		2120	2275	2420	2555	2685	2815									
																	25		2335	2505	2665	2815	2955	3100									
																	16		2545	2730	2905	3070	3225	3380									
		TT	12	02984	32	3160		40	30T940	477	1535	700	4643	320			32		2120	2275	2420	2555	2685	2815	2955	3050	3160						
																	25		2335	2505	2665	2815	2955	3100	3255	3355	3480					5375	42
																	16		2545	2730	2905	3070	3225	3380	3550	3660	3795						
	23.1-30	TT	10	02985	20	3460	DW18 DW20 DW20A **DW20B**	43	30T1230	592	1683	760	5091	510		23.1-30	32		3035	3250	3460												
																	25		3340	3575	3810												
																	16		3645	3900	4155												
		TL		25652													32		3035	3250	3460												
																	25		3340	3575	3810												
																	16		3645	3900	4155												
		TT	12	07801	24	3845											32		3035	3250	3460	3655	3845										
																	25		3340	3575	3810	4025	4230										
																	16		3645	3900	4155	4390	4615										

(1) Aros de medição sublinhados / (2) Aros indicados em negrito / Pneus sem câmara (TL) utilizam a válvula TR-618A (ou podem ser montados com a câmara de ar indicada / * TM95 PIVOT

Encontre as condições de carga e pressão com o melhor custo x benefício para sua operação:
Condições em fonte preta identificam os produtos que melhor atendem à sua necessidade de carga.
Condições em fonte cinza identificam os produtos que superam à sua necessidade de carga.

TM95™

CONVENCIONAL

CLASSIFICAÇÃO R1

Diâmetro do Aro	Medida	TT / TL	Ply Rating	Código IP	Pressão Nominal (psi)	Carga Nominal (kg)	Aros	Profundidade do Sulco (mm)	Câmara de Ar (Válvula TR218-A)	Largura da Seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Raio Estático Sobre Carga (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro Líquido a 75% (litros = kg)	Medida	Aplicação em Trator, Pulverizador, *Pivô de Irrigação, Reboque e Implemento – Pressão (psi / bar) – Carga por Pneu (kg)																Colheitadeira 8 km/h cíclico	
																psi	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	48	kg	psi
																bar	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	3.3		
																km/h																
32"	24.5-32	TT	10	02986	20	3950	DW20A **DW21** DW21A **DW21B** DH21	44	32T1230	631	1803	798	5454	600	24.5-32	32		3465	3710	3950												6715	26
																25		3815	4085	4345												
																16		4160	4455	4740												
		TL		25651												32		3465	3710	3950												
																25		3815	4085	4345												
																16		4160	4455	4740												
		TT	12	08420	24	4390		44	32T1230	631	1803	798	5454	600		32		3465	3710	3950	4175	4390										7465	32
																25		3815	4085	4345	4595	4830										
																16		4160	4455	4740	5010	5270										
		TL	14	11877	28	4800		44	32T1230	631	1803	798	5454	600		32		3465	3710	3950	4175	4390	4600	4800								8160	37
																25		3815	4085	4345	4595	4830	5060	5280								
																16		4160	4455	4740	5010	5270	5520	5760								
	16.9-34	TT	6	20648	18	2015	W14L DW14A **W15L**	39	34T995	399	1584	720	4792	280	16.9-34	32		1880	2015														
																25		2070	2220													
																16		2260	2420													
34"		TT	6	09375	16	2250										32		2250														
																25		2475														
																16		2700														
		TT	8	02974	20	2565										32		2250	2415	2565												
																25		2475	2660	2825												
																16		2700	2900	3080												
	18.4-34	TT	10	02973	26	2990	W15L **W16L** DW16Q DW16L W16A	40	34T995	479	1638	749	4955	360	18.4-34	32		2250	2415	2565	2715	2855	2990										
																25		2475	2660	2825	2990	3145	3290									
																16		2700	2900	3080	3260	3430	3590									
		TL		27806												32		2250	2415	2565	2715	2855	2990									
																25		2475	2660	2825	2990	3145	3290									
																16		2700	2900	3080	3260	3430	3590									
		TT	12	02975	32	3375										32		2250	2415	2565	2715	2855	2990	3135	3250	3375						
																25		2475	2660	2825	2990	3145	3290	3450	3575	3715						
																16		2700	2900	3080	3260	3430	3590	3765	3900	4050						
38"	15.5-38	TT	6	09950	20	1765										32		1550	1660	1765												
																25		1705	1830	1945												
																16		1860	1995	2120												
		TT	8	09951	26	2060	**W14L** W14A	37	38T690	395	1578	727	4744	230	15.5-38	32		1550	1660	1765	1860	1950	2060									
																25		1705	1830	1945	2050	2145	2270									
																16		1860	1995	2120	2235	2340	2475									
		TL		27927												32		1550	1660	1765	1860	1950	2060									
																25		1705	1830	1945	2050	2145	2270									
																16		1860	1995	2120	2235	2235	2475									
	18.4-38	TT	10	09723	26	3165	W15L 16DD W16A **W16L**	40	38T970	483	1761	805	5327	370	18.4-38	32		2380	2555	2715	2870	3020	3165									
																25		2620	2815	2990	3160	3325	3485									
																16		2860	3070	3260	3445	3625	3800									
		TL		27807												32		2380	2555	2715	2870	3020	3165									
																25		2620	2815	2990	3160	3325	3485									
																16		2860	3070	3260	3445	3625	3800									
		TT	12	09724	32	3575										32		2380	2555	2715	2870	3020	3165	3305	3440	3575						
																25		2620	2815	2990	3160	3325	3485	3640	3785	3935						
																16		2860	3070	3260	3445	3625	3800	3970	4130	4290						

(1) Aros de medição sublinhados / (2) Aros indicados em negrito / Pneus sem câmara (TL) utilizam a válvula TR-618A (ou podem ser montados com a câmara de ar indicada / * TM95 PIVOT

Encontre as condições de carga e pressão com o melhor custo x benefício para sua operação:
Condições em fonte preta identificam os produtos que melhor atendem à sua necessidade de carga.
Condições em fonte cinza identificam os produtos que superam à sua necessidade de carga.

TM95™

CONVENCIONAL

CLASSIFICAÇÃO R1

Diâmetro do Aro	Medida	TT / TL	Ply Rating	Código IP	Pressão Nominal (psi)	Carga Nominal (kg)	Aros	Profundidade do Sulco (mm)	Câmara de Ar (Válvula TR218-A)	Largura da Seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Raio Estático Sobre Carga (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro Líquido a 75% (litros = kg)
38"	20.8-38	TT	10	08422	22	3480	W16L W17L L18DD W18A **W18L** DW18A	42	38T1130	543	1835	847	5551	480
		TL		35750										
		TT	12	02987	28	4000		42	38T1130	543	1835	847	5551	480
		TT	14	23246	32	4330		42	38T1130	543	1835	847	5551	480

Aplicação em Trator, Pulverizador, *Pivô de Irrigação, Reboque e Implemento

Medida	Pressão psi	Pressão bar	km/h	Carga por Pneu (kg)															Colheitadeira 8 km/h cíclico	
																			kg	psi
	14	1.0																		
	16	1.1																		
	18	1.2																		
	20	1.4																		
	22	1.5																		
	24	1.6																		
	26	1.8																		
	28	1.9																		
	30	2.1																		
	32	2.2																		
	34	2.4																		
	36	2.5																		
	38	2.6																		
	40	2.7																		
	48	3.3																		
20.8-38			32		2885	3095	3410	3480											5920	29
			25		3175	3405	3755	3830												
			16		3465	3715	4095	4180												
			32		2885	3095	3410	3480												
			25		3175	3405	3755	3830												
			16		3465	3715	4095	4180												
			32		2885	3095	3410	3480	3660	3840	4000								6800	37
			25		3175	3405	3755	3830	4030	4225	4400									
			16		3465	3715	4095	4180	4395	4610	4800									
			32		2885	3095	3410	3480	3660	3840	4000	4160	4330						7365	42
			25		3175	3405	3755	3830	4030	4225	4400	4580	4765							
			16		3465	3715	4095	4180	4395	4610	4800	4995	5200							

(1) Aros de medição sublinhados / (2) Aros indicados em negrito / Pneus sem câmara (TL) utilizam a válvula TR-618A (ou podem ser montados com a câmara de ar indicada / * TM95 PIVOT

Encontre as condições de carga e pressão com o melhor custo x benefício para sua operação:
Condições em fonte preta identificam os produtos que melhor atendem à sua necessidade de carga.
Condições em fonte cinza identificam os produtos que superam à sua necessidade de carga.