

OFF


TQ:01™

PNEUS PARA TODOS OS EIXOS DE VEÍCULOS QUE TRAFEGAM EM PERCURSOS FORA DE ESTRADA.



SATT™
 Spiral Advanced Technology for Truck



3SB



BWC



DLTC



FRC






HBW



- **Alto desempenho contra cortes e lacerações:** composto na banda de rodagem e maior espessura de borracha sobre as cinturas traz mais proteção ao pneu, oferecendo maior durabilidade.
- **Mais tratividade:** blocos transversais em formato de hélice conferem maior tratividade em contato com o solo.
- **Menor custo por quilômetro:** maior profundidade dos sulcos proporciona maior rendimento quilométrico.



Medida	IP	Índice de Carga / Código de Velocidade	Capacidade de Carga - Simples/Duplo (Kg)	Vel. Máxima (km/h)	Aros Permitidos (pol)*	Pressão Máx. (PSI)	Profundidade do Sulco (mm)	Ecolabel		
										
12.00R20 TT	2459600	154/150G (156/150F)	3750/3350 (4000/3350)	90 (80)	7.33V; 8.0; B8.0; 8.0V; 8.5 ; B8.5; 8.5V; 9.0; 9.00V	130	22	-	-	-
12R22.5 TL	2459500	152/148 F	3550/3150	80	8.25; 9.00	125	28	-	-	-
13R22.5 TL	2282100	156/150 F	4000/3350	80	9.00; 9.75	125	22	-	-	-
325/95R24 TL	3765600	162/160F (164/161B)	4750/4500 (5000/4625)	80 (50)	8.5; 9.0 ; 10.00; 10.00W; 10.00VA	125	30	-	-	-

LEGENDAS: * Aro indicado em negrito / 1 Não disponível no Brasil / 2 Disponível na versão II / 3 Pneu para eixos livres. Não disponível no Brasil / 4 Versão não Plus / 5 Versão Plus