



FR85™

PNEUS PARA EIXOS DIRECIONAIS/LIVRES E DE TRAÇÃO MODERADA DE VEÍCULOS QUE TRAFEGAM EM MÉDIAS E LONGAS DISTÂNCIAS EM ESTRADAS SINUOSAS E/OU COM ACLIVES E DECLIVES.



- **Mais estabilidade e segurança:** sulcos com 1,5 mm de profundidade, que indicam a regularidade de desgaste dos pneus.
- **Mais proteção da carcaça e aderência:** sulcos projetados para evitar a captura de pedras e facilitar o escoamento da água.
- **Mais resistência ao arraste lateral:** ombros arredondados evitam arrancamentos e quebra nos ombros.



TR:85™

PNEUS PARA EIXOS TRATIVOS DE VEÍCULOS QUE TRAFEGAM EM MÉDIAS E LONGAS DISTÂNCIAS EM ESTRADAS SINUOSAS E/OU COM ACLIVES E DECLIVES.



- **Mais estabilidade, durabilidade e tratividade,** mesmo nas condições mais severas de uso, devido à banda de rodagem ser mais larga e os sulcos transversais profundos.
- **Excelente aderência** ao solo, proporcionando um melhor aproveitamento da potência do veículo, com menor índice de escorregamento.
- **Ótima tração,** tanto em pista seca quanto molhada, até o final da primeira vida.



Medida	IP	Índice de Carga / Código de Velocidade	Capacidade de Carga - Simples/Duplo (Kg)	Vel. Máxima (km/h)	Aros Permitidos (pol)*	Pressão Máx. (PSI)	Profundidade do Sulco (mm)	Ecolabel		
7.50R16 TL	1739200	121/120L	1450/1400	120	5.50F; 6.00G ; 6L; 6.50H; 6 1/2 L	95	10,5	E	C	73
205/75R17.5 TL ⁽¹⁾	1728200	124/122M	1600/1500	130	6.00 ; 6.75	110	11,5	E	C	70
215/75R17.5 TL	2672300	126/124M	1700/1600	130	6.00 ; 6.75	100	12,0	E	C	70
245/70R17.5 TL ⁽¹⁾	2300500	136/134M	2240/2120	130	6.75; 7.5	115	14	E	C	72

Medida	IP	Índice de Carga / Código de Velocidade	Capacidade de Carga - Simples/Duplo (Kg)	Vel. Máxima (km/h)	Aros Permitidos (pol)*	Pressão Máx. (PSI)	Profundidade do Sulco (mm)	Ecolabel		
205/75R17.5 TL ⁽¹⁾	1728600	124/122M	1600/1500	130	6.00 ; 6.75	110	13	E	C	71
215/75R17.5 TL ⁽¹⁾⁽⁵⁾	2867500	126/124M	1700/1600	130	6.00 ; 6.75	100	14	D	C	72
235/75R17.5 TL ⁽¹⁾⁽⁵⁾	2867900	132/130M	2000/1900	130	6.75 ; 7.50	110	14,5	D	B	72
245/70R17.5 TL ⁽¹⁾	2300600	136/134M	2240/2120	130	6.75; 7.5	115	15,5	E	C	72

LEGENDAS: * Aro indicado em negrito / 1 Não disponível no Brasil / 2 Disponível na versão II / 3 Pneu para eixos livres. Não disponível no Brasil / 4 Versão não Plus / 5 Versão Plus