

P20 POLIMENTO ANTI-HOLOGRAMA



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Remove microrriscos.
- Prepara a pintura para a etapa de brilho final.
- Baixo nível de resíduo.
- Compatível com cabines de pintura.
- Livre de silicones.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Boina para Polimento Corte Agressivo.
- Boina Dupla Face de Lã Wurth.
- Pano de microfibra.

Descrição do produto

O P20 é um polidor de Refino desenvolvido para eliminar marcas deixadas pelo corte inicial, como microrriscos e opacidades, proporcionando um acabamento uniforme e suave. Ideal para a segunda etapa do polimento técnico, prepara a superfície para o brilho final. Sua fórmula balanceada garante fácil aplicação, baixo resíduo e ótimo rendimento. Pode ser utilizado com boinas de espuma média e é indicado para todos os tipos de pintura automotiva. Não contém silicone e é compatível com cabines de pintura.

Características

- Remove microrriscos e marcas deixadas pelo corte inicial.
- Elimina opacidades.
- Proporciona acabamento uniforme e suave.
- Fácil aplicação.
- Baixo nível de resíduo.
- Ótimo rendimento.
- Livre de silicone.
- Compatível com cabines de pintura.
- Pode ser utilizado com boinas de espuma média.

Aplicações

- Segunda etapa do polimento técnico (fase de refino).
- Preparação da superfícies para o brilho final.
- Indicado para todos os tipos de pintura automotiva.
- Uso profissional em processos de correção e detalhamento automotivo.

Modo de usar

- Para vernizes duros e resistentes a arranhões, use Boina para Polimento Corte Médio ou uma Boina Dupla Face de Lã Wurth.
- Recomenda-se limpar a superfície antes de aplicar o produto.
- Aplique uma pequena quantidade de polidor na superfície a ser polida.
- Caso a boina de polimento seja nova, é recomendável aplicar o composto de polimento na boina e poli-la antes.
- Recomenda-se usar uma politriz em um velocidade ideal de 1200 a 1600 rpm (rotações por minuto) com pressão leve a média.
- Faça o polimento até que todas as imperfeições sejam removidas.
- Remova todos os resíduos com um pano de microfibra.
- No caso de polimento de grandes áreas, trabalhe uma pequena área de cada vez.

P20 POLIMENTO ANTI-HOLOGRAMA

Restrições de uso

- Recomendado para uso profissional.
- Não utilizar em superfícies quentes.
- Melhor desempenho entre 15 °C e 25 °C.
- Utilizar com politriz rotativa dentro da rotação recomendada de 1200-1600 RPM.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +45°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Densidade	1,23 g/cm ³
Grau de corte	08/10
Grau de brilho	08/10
Cor	Branco

Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Cor	Conteúdo	Código
01 unidade	Branco	250g	0893 251 002