

P30 POLIMENTO ALTO BRILHO



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Gera brilho profundo e efeito espelhado.
- Excelente acabamento final.
- Baixo risco de marcas secundárias.
- Complemento ideal após etapas de corte e refino.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Boina para Polimento Corte Leve.
- Pano de microfibra.

Descrição do produto

O P30 é um produto para a etapa final no processo de polimento, proporcionando brilho intenso, acabamento espelhado e eliminação de hologramas. Remove defeitos causados por lixas de grão P2500 ou mais finos, incluindo defeitos causados por poeira ou panos ásperos. Especialmente eficaz em pinturas escuras, realça a profundidade da cor com alto nível de acabamento. Sua fórmula de alta lubricidade facilita a aplicação e remoção, garantindo um resultado profissional com mínimo esforço. Livre de silicone, é seguro para uso em oficinas de pintura e centros de detalhamento automotivo. Ideal para boinas de espuma macia.

Características

- Proporciona brilho intenso e acabamento espelhado.
- Remove marcas de lixamento até P2500 ou mais fino.
- Remove marcas causadas por poeira ou panos inadequados.
- Realça a profundidade da cor, especialmente em pinturas escuras.
- Livre de silicones.
- Fórmula de alta lubricidade.
- Indicado para uso com boinas de espuma macia.

Aplicações

- Etapa final do processo de polimento.
- Refino e lustro para acabamento de alto brilho.
- Indicado para todos os tipos de pintura automotiva.
- Uso profissional em oficinas de pintura e centros de detalhamento.

Modo de usar

- Utilizar uma politriz rotativa de velocidade ajustável com Boina para Polimento Corte Leve.
- Recomenda-se limpar a superfície antes de aplicar o produto, após 24h, se criará uma película protetora, portanto não se deve limpar com nenhum material abrasivo.
- Aplicar uma pequena quantidade de polidor na superfície a ser polida.
- Em caso da Boina de polimento seja nova, é recomendável aplicar o composto de polimento sobre a mesma e realizar um prévio polimento.
- Iniciar o polimento na velocidade de 600 a 800 rpm (rotações por minuto) com pressão leve, aumentar gradativamente a velocidade até o máximo de 2000 rpm.
- Polir até eliminar todas as imperfeições.
- Elimine todos os resíduos com um pano de microfibra.
- No caso de polimento de grandes áreas, trabalhe uma pequena área de cada vez.

P30 POLIMENTO ALTO BRILHO

Restrições de uso

- Recomendado para uso profissional
- Não utilizar em superfícies quentes.
- Melhor desempenho entre 15 °C e 25 °C.
- Utilizar com politriz rotativa dentro da rotação recomendada de 600-800 RPM.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +45°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Densidade	0,96 g/cm ³
Grau de corte	4/10
Grau de brilho	10/10
Cor	Branco

Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Cor	Conteúdo	Código
01 unidade	Branco	250g	0893 251 003