

## POLIDOR 3 EM 1



### PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Otimiza o tempo de trabalho ao realizar corte leve, brilho e proteção em uma única etapa.**
- **Alto brilho com acabamento uniforme.**
- **Baixo nível de poeira durante o uso.**
- **Ótimo custo-benefício.**

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Boina de Espuma para Polimento Densidade Alta Würth.**
- **Boina de Espuma para Polimento Densidade Média Würth.**
- **Pano de microfibra.**

### Descrição do produto

O ONE STEP é um polidor universal de alto brilho para aplicação manual ou com politriz. Sua fórmula 3 em 1 proporciona polimento, brilho e proteção à superfície, eliminando arranhões, hologramas, manchas e marcas de chuva ácida, devolvendo a cor intensa com um acabamento suave e perfeito ao tato. É adequado para todos os vernizes utilizados no setor automotivo. Permite eliminar facilmente arranhões e marcas de lixamento com grão P2000 ou mais fino. A fórmula à base de água não resseca como outros compostos, não contém solventes nem silicones e quase não gera poeira durante o polimento, mantendo as boinas limpas por mais tempo. Seu desempenho é excelente em todos os revestimentos transparentes e acabamentos de pintura.

### Características

- Fórmula 3 em 1: polimento, brilho e proteção.
- Remove arranhões, hologramas, manchas e marcas de chuva ácida.
- Remove marcas de lixamento até P2000 ou mais fino.
- Fórmula à base de água.
- Livre de silicones e solventes.
- Baixa geração de poeira.
- Mantém as boinas limpas por mais tempo.

### Aplicações

- Polimento e proteção em uma única etapa.
- Correção leve a moderada em pinturas automotivas.
- Indicado para todos os vernizes do setor automotivo.
- Uso profissional em oficinas e centros de detalhamento.
- Ideal para manutenção e revitalização rápida da pintura.

### Modo de usar

- Para vernizes duros e resistentes a arranhões, utilizar a Boina de Espuma para Polimento Densidade Alta ou a Boina de Espuma para Polimento Densidade Média.
- Recomenda-se limpar a superfície antes de aplicar o produto.
- Aplicar uma pequena quantidade de produto sobre a superfície a ser polida.
- Utilizar uma politriz rotativa a uma velocidade de 1200 a 1600 rpm (rotações por minuto) com uma pressão leve a média.
- Para acabamento, utilizar a Boina de Espuma para Polimento Densidade Baixa a uma velocidade de 800 a 1200 rpm com uma pressão leve.
- Polir até eliminar todas as imperfeições da superfície.
- Retirar os resíduos com um pano de microfibra.

## POLIDOR 3 EM 1

### Restrições de uso

- Recomendado para uso profissional.
- Não utilizar em superfícies quentes.
- Melhor desempenho entre 15 °C e 25 °C.
- Utilizar com politriz rotativa dentro da rotação recomendada de 1200-1600 RPM.

### Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site [www.wurth.com.br/produtos](http://www.wurth.com.br/produtos).

### Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +45°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

### Dados técnicos

Densidade	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Grau de corte	6/10
Grau de brilho	9/10
Cor	Branco

### Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.  
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente  
Tel.: (11) 4613-1900 / [www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)

Qtde. embalagem	Cor	Conteúdo	Código
01 unidade	Branco	250g	<b>0893 500 250</b>
		1 Kg	<b>0893 500 100</b>