

## KIT COIFA UNIVERSAL JUNTA HOMOCINÉTICA



### Descrição do produto

O Kit coifa universal, tem a função de proteger a junta homocinética contra a contaminação de resíduos de poeira, chuva e lama.

Disponível em 02 modelos com cobertura de 95% da frota de veículos leves, comerciais, utilitários nacionais e importados.

### Características

- Fabricada em Neoprene\*.
- Adaptável à 95% da frota de veículos.
- 800% de elasticidade.
- Pode ser utilizada no lado roda ou lado câmbio.
- Não é necessário desmontar a junta homocinética, a transmissão ou os eixos de rodagem.
- Sem efeito memória. Depois de aberta e montada no local, volta a sua forma original sem deformações.
- Utilizado em conjunto com a ferramenta pneumática Cód. Wurth 0703 200 311.
- Acompanha 01 coifa universal, 02 abraçadeiras em aço inox, 01 sachê de graxa à base de Mos<sup>2</sup> (Bissulfeto de Molibdênio).

\***Neoprene** - É um material que possui alta resistência ao calor, às chamas e à abrasão, além de ser impermeável, leve e elástico. É bastante flexível e, comumente, possui paredes relativamente espessas em comparação com outros tipos de borracha.

### Aplicação

- Coifa Universal Standard - Para veículos leves nacionais e importados.
- Coifa Universal 4x4 - Para veículos comerciais leves e utilitários nacionais e importados.

### Restrições de uso

- Não utilizar a ferramenta pneumática para Coifa Universal em coifas fabricadas com outros tipos de materiais como: Borracha (NBR), Nitrílica, Sintética, Termoplástica (Hytrel) etc. Risco de rasgos ou ruptura da coifa.

### Prazo de validade.

- Indeterminada.

### PRINCIPAIS VANTAGENS

- Cobertura de 95% da frota circulante.
- Baixo estoque de coifas.
- Alto poder de elasticidade.
- Perfeita vedação.
- Resistência.
- Impermeabilidade.
- Fabricada em Neoprene\*.
- Redução de tempo em trocas complexas.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- Alicates para abraçadeira de coifa homocinética.
- Abraçadeira para coifa homocinética.
- Kit coifa borracha nitrílica.
- Ferramenta pneumática para coifa universal.

## KIT COIFA UNIVERSAL JUNTA HOMOCINÉTICA

### Modo de usar

- Utilizar a ferramenta pneumática Cód. 0703 200 311.



Montar a coifa universal (lado maior) na ferramenta pneumática com as garras da ferramenta totalmente fechadas, de forma que as garras da ponta ultrapassem o lado menor (lado eixo).



Apertar o botão de acionamento da ferramenta para que as garras comecem a se abrir, e a coifa comece a se estirar (alargar), de forma que consiga sobrepasar a junta homocinética.



Acoplar a ferramenta de forma que coifa sobrepasse a junta homocinética.



Apertar o botão de acionamento para que as garras da ferramenta se fechem e a coifa volte ao seu tamanho original e na posição de montagem.



**ATENÇÃO:** Após a montagem da coifa na junta homocinética com a abraçadeira, cortar com estilete a borracha sobressalente.

### Dados técnicos

Dureza Shore A	44
Força de ruptura da borracha	161Kg/cm <sup>2</sup>
Expansão	800%
Densidade	1,32 g/cm <sup>3</sup>



Standard – Para Junta Homocinética com Ø externo entre 69mm e 82mm



4x4 (Utilitário) – Para Junta Homocinética com Ø externo entre 72mm e 95mm

Qtde. embalagem	Descrição	Código
01 unidade	Kit Coifa Universal Standard	<b>0820 667 036</b>
	Kit Coifa Universal 4x4	<b>0820 667 037</b>

### Para mais informações, por favor, contate:

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.  
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente  
Tel.: (11) 4613-1900 / [www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)