

## GASKET COPPER SPRAY



### PRINCIPAIS VANTAGENS

- Excelente aderência, garantindo vedação duradoura.
- Melhora a transferência de calor, evitando a fundição a frio da junta no bloco do motor.
- Cria uma camada de vedação em superfícies irregulares.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- Desengraxante express.
- Luva nitrilica descartável.
- Óculos de proteção.

### Descrição do produto

O GASKET COPPER SPRAY é um selante líquido de secagem rápida que contém cobre em sua formulação para ajudar na dissipação de calor e aumentar a vida útil da junta. Após aplicado, cria uma fina camada de selante na junta, sendo capaz de vedar e se conformar a todo tipo de imperfeição na superfície.

### Características

- Resistente à altas temperaturas.
- Suporta até 220°C contínuo e 260°C intermitente.
- Aumenta a troca de calor na vedação.
- Fácil aplicação em formato aerossól.
- Resiste à óleos e outros químicos.
- Facilita a remoção da junta para manutenções.

### Aplicações

- Coletores de escapamento.
- Cabeçotes de cilindro.
- Flanges de turbocompressor e outras superfícies irregulares.

### Modo de usar

- Limpe a superfície da junta antes da aplicação, removendo qualquer resíduo de óleo, graxa ou sujeira.
- Se ainda restar resíduos da junta antiga, remova completamente antes da aplicação.
- Agite a lata por, pelo menos, 30 segundos para garantir a homogeneidade da aplicação.
- Aplique o produto em movimentos uniformes e em uma distância de 15 a 25cm da junta com o objetivo de aplicar em toda superfície de maneira homogênea.
- Após a aplicação o revestimento passa do estado úmido para pegajoso.
- A instalação é recomendada após 15 minutos. Feche a peça e mantenha-a fixa, sem movimentá-la.
- Aguarde o tempo de secagem de 24 horas.
- Após o uso, vire a lata de cabeça para baixo e acione a válvula aplicadora para realizar a limpeza do bico.
- Acione o produto até que não veja mais produto saindo do bico.
- Caso seja necessário aplicar mais produto, respeite o intervalo de 30 segundos após cada aplicação. Não aplique sobre o produto já curado.
- O produto deve ser aplicado em temperatura ambiente.

## GASKET COPPER SPRAY

### Restrições de uso

- Mantenha longe de calor, faíscas e chamas.
- Não perfure nem incinere a embalagem, mesmo após o uso.
- Utilize em locais bem ventilados para evitar tontura ou enjoo.
- Evite contato com a pele e olhos – em caso de contato, lave com água corrente por 15 minutos.
- Se ingerido, não provoque vômito e procure ajuda médica imediatamente.
- Armazene em local fresco e ventilado, longe de temperaturas acima de 50°C.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

### Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Após o uso parcial do produto, vire a lata de cabeça para baixo e acione o produto até que saia apenas gás do bico.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site [www.wurth.com.br/produtos](http://www.wurth.com.br/produtos)

### Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +40°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

### Dados técnicos

Cor	Cobre
Odor	Característico
Colagem total	até 24 horas
Densidade	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Resistência à temperatura	-45 ° C a 220 ° C contínua e 260 ° C intermitente

### Para mais informações, por favor, contate:

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.  
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente  
Tel.: (11) 4613-1900 / [www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	300ml/255g	<b>0890 255 300</b>